


Područje šasijeva u normalnoj izvedbi

/ Prilog 2 /



Nazivi (uz sliku 13)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Postolje za šasijeva | 6. Ukloni sidrari sa zaštitnom oblogom |
| 2. Završetak | 7. Završna gređa |
| 3. Jarak z kugle | 8. Odbojnik |
| 4. Pločice za postavljanje šasijeva | 9. Staza |
| 5. Temeljni okvir krita za šasijeva | 10. Simetrična staza |

Dimenzije i dozvoljena odstupanja:

- | | |
|---------------------|---|
| A = 1000 mm ± 2 mm | H = najmanje 950 mm |
| B = 1000 mm ± 2 mm | I = najmanje 450 mm |
| C = 150 mm ± 5 mm | K = 32 mm do 40 mm (jednaki zid bez zaštitne obloge) |
| C1 | L = maksimalno 5 mm (debljina zaštitne obloge) |
| D = 250 mm ± 30 mm | M = 100 mm do 400 mm (nagib odbojnika 5° do 20°) |
| E = 200 mm ± 50 mm | N = visina od šasija 5 |
| F = 1300 mm ± 10 mm | O = 19000 mm ± 30 mm (razmak od daska potporni. v) |
| G = visina od 80 mm | C - C1 = 0,0 mm ± 1,5 mm (dozvoljena odstupanja simetrično) |